



BARRAS REDONDAS

DIÁMETROS (mm)	TOLERANCIAS (mm) ⁽¹⁾		KG/PIEZA ⁽²⁾	STOCK
Longitud estándar 3000 mm ⁽³⁾				
30	+0.2	+1.2	3.36	●
50	+0.3	+2.0	9.33	●
80	+0.4	+3.0	23.82	●
125	+0.8	+3.5	57.60	●
Otras longitudes estándar 1000 mm ⁽³⁾				

(1): tolerancias según la norma DIN EN 15860
(2): pesos medios de producción
(3): tolerancias de largo -0/+3 %

PLACAS

ESPESOR (mm)	TOLERANCIAS (mm) ⁽¹⁾		KG/PIEZA ⁽²⁾	STOCK
Tamaño estándar 610 x 3000 mm ⁽³⁾				
20	+0.3	+1.5	59.40	●
40	+0.5	+2.5	117.90	●
80	+0.5	+5.0	234.90	●
Otros tamaños estándar 610 x 1000 mm ⁽³⁾				

(1): tolerancias según la norma DIN EN 15860
(2): pesos medios de producción
(3): tolerancias de largo -0/+3 %

● Estándar: normalmente en stock
● Semi estándar: normalmente no disponible en stock
○ No estándar: normalmente no disponible en stock, producido por encargo y sujeto a condiciones especiales