



PLÁSTICOS DE ALTA PERFORMANCE

PROGRAMA DE FABRICO

PLACAS

ESPESSURA (mm)	DURATRON® CU60 PBI	
	KG/PEÇA ⁽¹⁾	STOCK
Tamanho standard 305 x 305 mm ⁽²⁾		
12.70	1.57	●
15.88	1.96	○
19.05	2.36	○
22.23	2.69	○
25.40	3.14	●
31.75	3.93	○
38.10	4.59	○
Tamanho standard 305 x 610 mm ⁽²⁾		
12.70	3.14	○
15.88	3.82	○

Outras pedidas disponíveis sob pedido, sujeitas a condições especiais

(1): pesos teóricos

(2): todas as dimensões apresentadas correspondem a valores mínimos

PLACAS

ESPESSURA (mm) ⁽¹⁾⁽²⁾	DURATRON® T4203 PAI		DURATRON® T4301 PAI		DURATRON® T4501 PAI	
	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK
Tamanho standard 305 x 1220 mm ⁽¹⁾						
6.35	3.89	●	3.43	●	-	-
9.53	5.66	●	5.14	●	1.28	○
12.70	7.43	●	6.85	●	1.71	○
15.88	8.33	○	8.57	●	2.14	○
19.05	9.99	○	10.30	○	2.57	○
25.40	14.50	○	13.70	○	3.43	○
31.75	-	-	-	-	4.93	○
38.10	-	-	-	-	5.15	○
44.45	-	-	-	-	6.00	○
50.80	-	-	-	-	7.82	○

Outras medidas mediante pedido, sujeitas a condições especiais

(1): todas as dimensões apresentadas correspondem a valores mínimos

(2): para espessuras intermédias não listadas, por favor consulte-nos

(3): pesos teóricos, baseados em dimensões nominais e densidade média

BARRAS REDONDAS

DIÂMETROS (mm) ⁽¹⁾⁽²⁾	DURATRON® T4503 PAI		DURATRON® T4501 PAI	
	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK
Comprimento standard 153 mm ⁽¹⁾				
57.15	0.55	○	-	○
60.33	-	○	0.64	○
63.50	0.68	○	-	○
66.68	-	○	0.78	○
69.85	0.82	○	-	○
73.03	-	○	0.93	○
76.20	0.97	○	-	○
79.38	-	○	1.10	○
85.73	-	○	1.28	○
88.90	1.33	○	-	○
101.60	1.60	○	2.04	○
127.00	2.94	○	2.81	○
152.40	3.91	○	4.05	○
177.80	5.34	○	0.25	○
203.20	7.52	○	7.69	○
228.60	8.79	○	9.11	○
254.00	11.76	○	11.25	○

Outras medidas, incluindo Duratron® T4503 e T4501, mediante pedido, sujeitas a condições especiais

(1): todas as dimensões apresentadas correspondem a valores mínimos

(2): para diâmetros intermédios não listados, por favor consulte-nos

(3): pesos teóricos, baseados em dimensões nominais e densidade média

BARRAS REDONDAS

DIÂMETROS (mm) ⁽¹⁾⁽²⁾	DURATRON® T4203 PAI		DURATRON® T4301 PAI	
	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK
Comprimento standard 2440 mm ⁽¹⁾				
2.38	0.02	○	-	-
3.18	0.03	○	-	-
6.35	0.11	●	0.11	●
9.53	0.31	●	0.25	●
12.70	0.44	●	0.45	●
15.88	0.79	●	0.70	●
19.05	0.98	●	1.14	●
25.40	1.74	●	1.79	●
31.75	2.95	●	2.80	●
34.93	3.30	○	3.39	○
38.10	3.92	●	4.03	○
50.80	7.36	●	7.17	●

Outras medidas, incluindo Duratron® T4503 e T4501, mediante pedido, sujeitas a condições especiais

(1): todas as dimensões apresentadas correspondem a valores mínimos

(2): para diâmetros intermédios não listados, por favor consulte-nos

(3): pesos teóricos, baseados em dimensões nominais e densidade média

- Standard: normalmente em stock
- Semi-standard: normalmente não disponível em stock
- Não-standard: normalmente não disponível em stock, produzido sob pedido e sujeito a condições especiais



BARRAS REDONDAS

DIÂMETROS (mm) ⁽¹⁾⁽²⁾	DURATRON® CU60 PBI	
	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK
Comprimento standard 305 mm ⁽¹⁾		
9.53	0.03	○
12.70	0.05	○
15.88	0.08	●
19.05	0.11	●
22.23	0.15	○
25.40	0.20	●
31.75	0.31	●
38.10	0.45	○
Comprimento standard 153 mm ⁽¹⁾		
50.80	0.40	○
66.68	0.84	○
88.90	1.26	○
98.43	1.80	○

(1): todas as dimensões apresentadas correspondem a valores mínimos
(2): para diâmetros intermédios não listados, consulte-nos
(3): pesos teóricos

TUBOS

DIÂM. (mm) ⁽¹⁾⁽²⁾ ØEXT. x ØINT.	DURATRON® T4501 PAI		DURATRON® T4503 PAI	
	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK	KG/PEÇA ⁽³⁾	STOCK
Comprimento standard 153 mm ⁽¹⁾				
76.20 x 44.45	0.84	○	0.81	○
127.00 x 76.20	2.79	○	2.26	○
139.70 x 111.13	2.88	○	1.30	○
177.80 x 50.80	11.03	○	11.03	○
177.80 x 101.60	4.87	○	4.78	○
177.80 x 127.00	2.61	○	3.65	○
184.15 x 158.75	1.62	○	1.57	○
203.20 x 50.80	14.70	○	14.70	○
203.20 x 127.00	5.74	○	5.64	○
254.00 x 76.20	22.30	○	22.30	○
279.40 x 152.40	10.95	○	10.75	○
304.80 x 88.90	32.28	○	16.70	○
304.80 x 203.20	8.89	○	10.05	○
381.00 x 228.60	18.40	○	18.05	○
381.00 x 279.40	14.82	○	13.00	○

Outras medidas, incluindo Duratron CU60 PBI, mediante pedido, sujeitas a condições especiais
(1): todas as dimensões apresentadas correspondem a valores mínimos
(2): para diâmetros intermédios não listados, por favor consulte-nos
(3): pesos teóricos, baseados em dimensões nominais e densidade média

PLACAS

ESPESSURA (mm)	TOLERÂNCIAS (mm)	PEI 1000		
		KG/PEÇA ⁽¹⁾	STOCK	
Tamanho standard 610 x 1220 mm ⁽²⁾				
6.35	0.0 +0.65	6.92	○	
9.53		10.06	○	
12.70		13.21	●	
19.05		19.50	○	
25.40		25.79	○	
38.10		38.37	○	
44.45		42.30	○	
50.80		50.95	○	
Outros tamanhos standard 305 x 610 mm ⁽²⁾				

Outras medidas disponíveis sob pedido, sujeitas a condições especiais
(1): pesos teóricos, baseados em dimensões nominais e densidade média
(2): **TOLERÂNCIAS EM LARGURA E COMPRIMENTO:**
605 (-0/+15) x 610 (-0/+15) mm
610 (-0/+15) x 1220 (+5/+25) mm

BARRAS REDONDAS

DIÂMETRO (mm) ⁽¹⁾	TOLERÂNCIAS (mm)	PEI 1000	
		KG/PEÇA ⁽¹⁾	STOCK
Comprimento standard 2440 mm ⁽³⁾			
6.35	0.0 +0.10	0.10	○
9.53		0.23	○
12.70		0.40	●
15.88		0.63	○
19.05		0.91	○
25.40		1.61	○
31.75		2.52	○
38.10		3.62	●
50.80		6.42	●
63.50		10.10	○
Outros comprimentos standard 1220 mm ⁽³⁾			
76.20	0.0 +6.50	8.52	○
101.60		14.57	○
127.00		22.23	○
152.40		31.50	○

Outras medidas disponíveis sob pedido, sujeitas a condições especiais
(1): para diâmetros intermédios não listados, por favor consulte-nos
(2): pesos teóricos, baseados em dimensões nominais e densidade média
(3): todos os comprimentos correspondem a valores mínimos