



## TUBOS

DIÂM. (mm) ØEXT. x ØINT.	NYLATRON® GSM		NYLATRON® NSM		NYLATRON® MC 901	
	KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK	KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK	KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK
Comprimento standard 1000 mm				2000 mm		
50 x 20	2.21	●	-	-	4.40	-
50 x 25	2.03	●	1.99	●	-	-
56 x 25	2.51	●	-	-	-	-
56 x 35	-	-	2.03	●	-	-
60 x 30	2.73	●	2.73	●	-	-
60 x 40	2.15	●	-	-	-	-
65 x 40	-	-	2.76	●	-	-
70 x 30	-	-	3.95	●	8.00	●
70 x 50	-	-	2.61	●	-	-
75 x 60	2.34	●	-	-	-	-
80 x 40	4.75	●	4.75	●	-	-
80 x 60	3.06	●	-	-	-	-
90 x 50	5.77	●	-	-	-	-
90 x 60	4.87	●	4.87	●	-	-
100 x 40	8.45	●	8.45	●	-	-
100 x 50	-	-	-	-	15.64	●
100 x 60	6.80	●	-	-	-	-
100 x 80	4.52	●	4.44	●	9.00	●
110 x 50	-	-	9.50	●	-	-
110 x 80	-	-	6.25	●	12.64	●
120 x 70	-	-	-	-	19.74	●
120 x 80	8.60	●	-	-	17.20	●
120 x 100	5.47	●	-	-	-	-
125 x 60	12.57	●	12.35	●	-	-
125 x 80	-	-	10.02	●	-	-
125 x 100	6.97	●	6.97	●	-	-
130 x 100	8.17	●	-	-	-	-
140 x 60	16.10	●	-	-	-	-
140 x 70	-	-	14.75	●	-	-
140 x 100	10.65	●	-	-	-	-
150 x 80	17.10	●	-	-	-	-
140 x 110	-	-	-	-	17.60	●
150 x 120	10.20	●	-	-	-	-
150 x 130	8.02	●	-	-	-	-
160 x 100	16.67	●	-	-	-	-
160 x 130	10.70	●	-	-	-	-
170 x 140	11.52	●	-	-	-	-
180 x 160	9.72	●	-	-	-	-
200 x 140	22.40	●	-	-	-	-
200 x 180	11.30	●	-	-	1000 mm	-
220 x 100	-	-	-	-	39.20	●
250 x 175	35.20	●	-	-	-	-
Comprimento standard 600 mm*						
250 x 80	-	-	-	-	56.41	●
300 x 90	-	-	-	-	81.58	●
300 x 200	54.08	●	-	-	-	-
325 x 90	-	-	-	-	96.75	●
350 x 90	-	-	-	-	112.91	●
350 x 100	111.34	●	-	-	-	-
350 x 200	86.75	●	-	-	-	-
375 x 320	48.80	●	-	-	-	-
400 x 360	43.08	●	-	-	-	-

Pesos médios de produção.  
\*Peso por metro.

- Standard: normalmente em stock
- ◐ Semi-standard: normalmente não disponível em stock
- Não-standard: normalmente não disponível em stock, produzido sob pedido e sujeito a condições especiais

## PLACAS

ESPESSURAS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm) <sup>(1)</sup>	NYLATRON® GS	
		KG/PEÇA <sup>(2)</sup>	STOCK
Tamanho standard 610 x 3000 mm <sup>(3)</sup>			
8	+0.2 +0.9	18.78	○
10		23.19	●
12		28.32	●
16	+0.3 +1.5	37.20	◐
20		46.05	◐
25		57.00	○
Outros tamanhos standard 610 x 1000 mm <sup>(3)</sup>			

Outras espessuras disponíveis sob consulta.

(1): tolerâncias de acordo com DIN EN 15860

(2): pesos médios de produção

(3): tolerâncias em largura +5/+25mm; em comprimento -0/+3%

## PLACAS

ESPESSURAS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm)	NYLATRON® 703 XL	
		KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK
Tamanho standard: 1220 x 3050 mm			
10	+0.5 +2.5	41.30	●
16		66.10	●
20		82.60	●
30		123.90	●
35		159.97	●
40	+0.5 +3.0	176.80	●
50		224.94	●
60		263.90	○
80		348.40	◐

TOLERÂNCIAS (LARGURA x COMPRIMENTO MM):

610 (0/+10) x 1200 (+10/+20) mm

1220 (+10/+20) x 2000 (+10/+30) mm

1220 (+10/+20) x 3050 (+20/+40) mm

(1): pesos médios de produção

Outras medidas disponíveis sob consulta: 610x1220  
1220x2000  
1000x1220

## BARRAS REDONDAS

ESPESSURAS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm) <sup>(1)</sup>	NYLATRON® GS	
		KG/PEÇA <sup>(2)</sup>	STOCK
Comprimento standard 3000 mm <sup>(3)</sup>			
6	+0.1 +0.4	0.11	●
8		0.19	○
10		0.29	○
12	+0.1 +0.5	0.43	●
15		0.66	○
16		0.75	●
18		0.95	●
20		1.16	●
22	+0.2 +0.7	1.41	○
25		1.82	●
28		2.27	○
30	+0.2 +0.9	2.58	●
32		2.96	●
35		3.51	●
40		4.56	●
45		5.82	●
50	+0.3 +1.3	7.14	●
Comprimento standard 1000 mm <sup>(3)</sup>			

(1): tolerâncias de acordo com DIN EN 15860

(2): pesos médios de produção

(3): tolerâncias em comprimento -0/+3%



## PLACAS

ESPESSURAS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm)	NYLATRON® MC 901		NYLATRON® GSM		NYLATRON® NSM	
		KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK	KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK	KG/PEÇA <sup>(1)</sup>	STOCK
Tamanho standard 1220 x 2000 mm							
10	+0.5 +2.5	33.15	●	33.30	●	32.70	●
12		38.90	○	39.05	●	38.40	●
16		50.40	○	50.65	●	49.75	●
20		61.95	●	62.20	●	61.15	●
25		76.35	○	76.70	●	75.35	●
30	+0.5 +3.0	91.85	●	92.25	●	90.65	●
35		106.30	●	106.70	●	104.90	○
40		120.70	●	121.20	●	119.10	●
45		135.10	○	135.60	○	133.30	○
50		149.50	●	150.10	●	147.50	○
55	+0.5 +3.5	165.70	○	166.40	○	163.50	○
60		180.10	○	180.90	●	177.70	○
65		194.50	●	195.30	○	192.00	○
70		208.90	○	209.80	○	206.20	○
75		223.30	●	224.30	○	220.40	○
80	+0.5 +4.5	237.70	○	238.70	●	234.60	○
90		266.50	●	267.70	○	263.10	○
100		295.30	●	296.60	○	291.50	○

(1): pesos médios de produção

TOLERÂNCIAS (LARGURA x COMPRIMENTO MM):  
1220 (+10/+20) x 2000 (+10/+30) mm

## BARRAS REDONDAS

DIÂMETROS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm) <sup>(1)</sup>	NYLATRON® MC 901		NYLATRON® GSM		NYLATRON® NSM	
		KG/PEÇA <sup>(2)</sup>	STOCK	KG/PEÇA <sup>(2)</sup>	STOCK	KG/PEÇA <sup>(2)</sup>	STOCK
Comprimento standard 3000 mm <sup>(3)</sup>							
50	+0.5 +1.5	7.19	●	7.21	●	7.08	●
56		8.97	●	9.01	●	8.85	●
60	+0.5 +1.8	10.33	●	10.37	●	10.29	●
65		12.10	●	12.14	●	11.95	○
70		14.00	●	14.04	●	13.80	●
75	+0.7 +2.3	16.15	●	16.24	●	15.95	●
80		18.35	●	18.43	●	18.10	●
85	+1.0 +2.7	20.85	○	20.93	●	20.55	○
90		23.30	○	23.40	●	23.00	●
100	+1.0 +2.9	28.71	●	28.84	●	28.35	●
110	+1.0 +3.3	34.80	●	34.89	●	34.35	●
120	+1.1 +3.8	41.40	○	41.55	●	40.95	○
125		44.85	●	45.00	●	44.25	○
130	+1.2 +4.1	48.60	●	48.82	●	48.00	○
135		52.34	○	52.57	○	51.95	○
140		56.25	○	56.45	●	55.50	○
150		+1.3 +4.5	64.65	●	64.86	●	63.75
Comprimento standard 1000 mm <sup>(3)</sup>							
160	+2.0 +7.0	24.90	●	25.00	●	24.60	○
180		31.35	●	31.50	●	30.95	○
200		38.50	●	38.65	●	38.00	○
250	+3.0 +9.0	60.35	●	60.60	●	59.55	○
300		86.20	●	86.60	●	85.10	○
325	+4.0 +11.0	101.80	●	102.20	●	100.50	○
450	+5.0 +13.0	194.00	●	194.80	●	191.50	○
500		238.50	●	239.60	○	235.40	○

(1): tolerâncias de acordo com DIN EN 15860

(2): pesos médios de produção

(3): tolerâncias em comprimento -0/+3%

- Standard: normalmente em stock
- Semi-standard: normalmente não disponível em stock
- Não-standard: normalmente não disponível em stock, produzido sob pedido e sujeito a condições especiais