



PC

PROGRAMA DE FABRICACIÓN

PLACAS

ESPESOR (mm)	TOLERANCIAS (mm) ⁽¹⁾	KG/PIEZA ⁽²⁾	STOCK
Tamaño estándar 620 x 3000 mm ⁽³⁾			
15	+0.3 +1.5	37.65	●
18		44.55	○
20		49.20	●
25		60.75	●
30	+0.5 +2.5	74.25	●
40		97.50	●
50		120.75	●
Otros tamaños estándar 1000 mm ⁽³⁾			

(1): tolerancias según la norma DIN EN 15860
(2): pesos medios de producción
(3): tolerancias de largo -0/+3 %

BARRAS REDONDAS

DIÁMETROS (mm)	TOLERANCIAS (mm) ⁽¹⁾		KG/PIEZA ⁽²⁾	STOCK
Longitud estándar 3000 mm ⁽³⁾				
6	+0.1	+0.4	0.11	○
8	+0.1	+0.5	0.20	○
10			0.30	●
12	+0.2	+0.9	0.45	○
16			0.79	○
20			1.21	●
22			1.48	○
25	+0.2	+1.2	1.89	○
28			2.37	○
30			2.70	●
32			3.06	○
36			3.90	○
40	+0.2	+1.6	4.80	●
45	+0.3	+2.0	6.12	○
50			7.50	●
56			9.36	○
60	+0.3	+2.5	10.83	●
65			12.66	○
70			14.64	○
75	+0.4	+3.0	16.89	○
80			19.17	●
90	+0.5	+3.4	24.27	○
100	+0.6	+3.8	29.97	○
110	+0.7	+4.2	36.30	○
120	+0.8	+4.6	43.20	●
125			46.80	○
130	+0.9	+5.4	50.85	○
140			58.80	○
150	+1.0	+5.8	67.50	○
160	+1.1	+6.3	76.95	○
170	+1.2	+7.4	87.15	○
180			97.50	○
190	+1.3	+8.5	109.05	○
200			120.45	○
Otras longitudes estándar 1000 mm ⁽³⁾				

(1): tolerancias según la norma DIN EN 15860
(2): pesos medios de producción
(3): tolerancias de largo -0/+3 %

● Estándar: normalmente en stock
● Semi estándar: normalmente no disponible en stock
○ No estándar: normalmente no disponible en stock, producido por encargo y sujeto a condiciones especiales