



PC

PROGRAMA DE FABRICO

PLACAS

ESPESSURAS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm) ⁽¹⁾	KG/PEÇA ⁽²⁾	NATURAL
Comprimento standard 620 x 3000 mm ⁽³⁾			
15	+0.3 +1.5	37.65	●
18		44.55	○
20		49.20	●
25		60.75	●
30	+0.5 +2.5	74.25	◐
40		97.50	◐
50		120.75	◐
Outros comprimentos standard 1000 mm ⁽³⁾			

(1): tolerâncias de acordo com DIN EN 15860

(2): pesos médios de produção

(3): tolerâncias em comprimento -0/+3%

BARRAS REDONDAS

DIÂMETROS (mm)	TOLERÂNCIAS (mm) ⁽¹⁾	KG/PEÇA ⁽²⁾	NATURAL	
Comprimento standard 3000 mm ⁽³⁾				
6	+0.1 +0.4	0.11	○	
8	+0.1 +0.5	0.20	○	
10		0.30	◐	
12		0.45	○	
16	+0.2 +0.9	0.79	○	
20	+0.2 +1.2	1.21	●	
22		1.48	○	
25		1.89	○	
28		2.37	○	
30		2.70	●	
32		3.06	○	
36		+0.2 +1.6	3.90	○
40			4.80	●
45		+0.3 +2.0	6.12	○
50			7.50	●
56	9.36		○	
60	+0.3 +2.5	10.83	●	
65		12.66	○	
70		14.64	○	
75	+0.4 +3.0	16.89	○	
80		19.17	●	
90	+0.5 +3.4	24.27	○	
100	+0.6 +3.8	29.97	○	
110	+0.7 +4.2	36.30	○	
120	+0.8 +4.6	43.20	●	
125		46.80	○	
130	+0.9 +5.4	50.85	○	
140		58.80	○	
150	+1.0 +5.8	67.50	○	
160	+1.1 +6.3	76.95	○	
170	+1.2 +7.4	87.15	○	
180		97.50	○	
190	+1.3 +8.5	109.05	○	
200		120.45	○	
Outros comprimentos standard 1000 mm ⁽³⁾				

(1): tolerâncias de acordo com DIN EN 15860

(2): pesos médios de produção

(3): tolerâncias em comprimento -0/+3%

● Standard: normalmente em stock

◐ Semi-standard: normalmente não disponível em stock

○ Não-standard: normalmente não disponível em stock, produzido sob pedido e sujeito a condições especiais