



BARRAS REDONDAS

DIÁMETRO (mm)	TOLERANCIAS (mm)		KG/ PIEZA ⁽¹⁾	STOCK
Longitud estándar 3000 mm ⁽²⁾				
16	+0.2	+0.9	0.89	○
20			1.27	●
25	+0.2	+1.2	2.00	○
30			2.84	○
36	+0.2	+1.6	4.08	○
40			5.01	●
50	+0.3	+2.0	7.86	○
Otras longitudes estándar 1000 mm ⁽²⁾⁽³⁾				

Otras medidas disponibles por encargo, sujetas a condiciones especiales
(1): pesos medios de producción
(2): tolerancias de largo -0/+3 %
(3): medidas no estándar para diámetros superiores a 60 mm

PLACAS

ESPESOR (mm)	TOLERANCIAS (mm)		KG/ PIEZA ⁽¹⁾	STOCK
Tamaño estándar 625 x 3000 mm ⁽²⁾				
10	+0.2	+0.9	25.71	○
12			31.65	○
15			40.50	○
16	+0.3	+1.5	41.25	○
20			50.85	○
25			62.85	○
30			76.65	○
40	+0.5	+2.5	100.65	○
50			124.65	○
60			150.15	○
70	+0.5	+3.5	174.15	○
80			200.55	○
Otros tamaños estándar 625 x 1000 mm ⁽²⁾⁽³⁾				

Otras medidas disponibles por encargo, sujetas a condiciones especiales
(1): pesos medios de producción
(2): tolerancias de ancho +5/+25mm, de largo -0/+3 %
(3): tamaños no estándar para espesores superiores a 25 mm

● Estándar: normalmente en stock
● Semi estándar: normalmente no disponible en stock
○ No estándar: normalmente no disponible en stock, producido por encargo y sujeto a condiciones especiales